II-4. DESZCZOCHRON

Projekt koncepcyjny infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego

RZUT WIĘŹBY 1:50



RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

RZUT PARTERU 1:50



FUNDAMENT ZBROJONY
PIONOWYMI PRĘTAMI # 12mm
CO OK 30cm I POZIOMYMI
PRĘTAMI # 8mm CO OK. 30cm

IZOLACJA FUNDAMENTÓW
Z MASY ASFALTOWEJ NP [redacted]

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	#	DŁ. JEDN. [mm]	ILOŚĆ SZT.	A-0	A-II (18 G2)	
				#8	#12	#14
1	14	500	40			20,00
2	12	1420	24		34,08	
3	8	1920	8	15,36		
4	8	1780	16	28,48		
RAZEM		mb		43,84	34,08	20,00
CIĘŻAR 1mb		kg/mb		0,395	0,888	1,21
RAZEM		kg		17,32	30,24	24,02
OGÓŁEM		kg		17,32	54,26	

BETON C20/25 - 1,42m3

ZALECA SIĘ WYKONANIE BETONU SZCZELNEGO NP. PRZEZ DODANIE PREPARATU [redacted] (W PROPORCJACH OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTA) CO UMOŻLIWI REZYGNACJĘ Z IZOLACJI FUNDAMENTÓW MASĄ ASFALTOWĄ



PRZEKRÓJ A-A 1:50

A	GONT DREWNIANY	5,0cm
	2X PAPA TERMOZGRZEWALNA	0,8cm
	DESKOWANIE	2,5cm
	KROKIEW	10,0cm
B	DESKA PODŁOGOWA	3,2cm
	BELKA	15,0cm

B7/B8/B9 SIEDZISKA WYKONAĆ Z DREWNA TOPOLI LUB OLCHY

PR3 PRĘTEM GWINTOWANYM SKRĘCIĆ 4 OKRĄGLAKI POCZĄWSZY OD NAJNIŻSZEGO KOŃCZĄC NA NAJWYŻSZYM B4 LUB B5

D3 DESKA 15x2,5x210cm PRZYKRĘCONA DO CZOŁA OKRĄGLAKÓW ŚCIENNYCH WKRĘTAMI DO DREWNA CYNKOWANYMI (PRZYKRĘCIĆ DO KAŻDEGO OKRĄGLAKA)

ELEWACJA FRONTOWA 1:50



ELEWACJA BOCZNA 1:50



ELEWACJA TYLNA 1:50



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

oznacz. na rys.	element więźby przekrój elementu [mm]	długość jednego elementu [mm]	ilość szt.	objętość razem m3
S1	słup o150	5500	4	0,37
B1	belka o150	3750	60	5,66
B2	belka o150	1100	28	
B3	belka o150	4000	4	
B4	belka o150	800	32	
B5	belka o150	700	12	
B6	1/2belka o150	1500	2	
B7	1/2 belka o180	3100	4	
B8	2/3 belka o180	3050	2	
B9	1/2 belka o150	2800	4	
P1	płatew o120	3390	4	0,15
W1	wymian o100	850	4	0,04

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH

ozn. na rys.	asortyment przekrój elementu [mm]	długość elementu	ilość sztuk	masa elementu	długość ogólna	masa razem
		mm	SZT.	kg	m	kg
PL1	płaskownik 100x10	1200	8	9,42	9,60	75,36
PL2	płaskownik 100x10	110	4	0,86	0,44	3,44
PR1	pręt gwintowany o20	2000	4	4,94	8,00	19,76
PR2	pręt gwintowany o20	1000	4	2,47	4,00	9,88
PR3	pręt gwintowany o20	600	8	1,48	4,80	11,85
MASA CAŁKOWITA		kg		120,30		

K1	krokiew o100	2220	8	0,38
K2	krokiew o100	3850	8	
D1	deskowanie 150x 25mm	24,84m2	-	0,65
D2	deska 150x32mm	3150	15	0,37
D3	deska 150x25mm	2100	2	
D4	deska 200x25mm	2600	6	
D5	deska 100x25mm	440	12	
			razem	7,62

UWAGA
* MOCOWANIE SŁUPÓW I ŚCIANY Z BALI DO FUNDAMENTU POKAZANO NA DETALU D, NA RYS. NR II-4A
* PRZEJŚCIE MASZTU PRZEZ POŁAĆ DACHOWĄ POKAZANO NA RYS. II-6C
* ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ 1X PREPARATEM [redacted] BEZBARWNY A NASTĘPNIE 2 KROTNE MALOWAĆ PREPARATEM [redacted] W KOL. TIK
* DOLNE KOŃCE MASZTÓW ZABEZPIECZYĆ PRZED 2 KROTNE POKRYCIE PREPARATEM ASFALTOWYM [redacted]
* GONT ZABEZPIECZYĆ PRZED KĄPIEL W MIESZANNIE PREPARATU [redacted]

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR II-4A, II-6C

DATA 11.2010	FAZA PB	INWESTOR MAGURSKI PARK NARODOWY KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA	SŁEC NA/529/2010
		TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ	PROJEKTOWAŁ ARCH.UKOPIEC UPR.749/87
		OBIEKT MAGURSKI PARK NARODOWY	OPRACOWAŁ MATEUSZ PRZYSTAŚ
			SPRAWDZIŁ ARCH.A.KULCZYCKI UPR.383/90
		DESZCZOCHRON	SKALA 1:50
		ARCHIEX KATOWICE	NR II-4